



КОМПО КН-23С

КЛИПСАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВУХСКРЕПОЧНЫЙ



КН-23С обеспечивает высокое качество клипсования различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные, фиброзные и коллагеновые оболочки. Клипсатор подходит для выпуска широкого перечня продукции с диаметром оболочки от 40 до 80 мм.

Технические характеристики

Модель	КН-23С
Цикл клипсования, сек	от 1,5 до 3
Диаметр клипсуемой оболочки, мм	40 - 80
Тип скрепки	В, ВР
Привод пережима оболочки	ручной
Привод зажима скрепки	пневматический
Подача петли	ручная
Устройство маркировки даты	опция
Исполнение	настольное
Высота до оси цевки, мм	-
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа	0,6 - 0,7
Расход воздуха, не более, л/ход	1,2
Габаритные размеры, мм:	
Длина*Ширина*Высота	1500*550*1100
Вес нетто, кг	65

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

ДОСТОИНСТВА:

- дозирование массы наполняемого батона по «таймеру», по «флажку» или «шприцом-дозатором»;
- возможность агрегатирования со шприцом любого производителя;
- регулировка плотности набивки батона наполнителем;
- регулировка скорости хода толкателей в момент наложения и запечатывания скрепок;
- привод пережима - ручной, привод запечатывания скрепками - пневматический;
- автоматическое или ручное управление приводом отрезного ножа;
- простота перенастройки на различные диаметры оболочки;
- возможность работы на скрепках типа «А» при изготовлении по специальному заказу.



ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО"

Республика Беларусь
224032 г. Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д
www.kompo.by
e-mail: kompo@kompo.by

