

КОМПО КН-3С

КЛИПСАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОДНОСКРЕПОЧНЫЙ



Клипсатор КН-3С предназначен для одностороннего запечатывания скрепками различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные, коллагеновые и фиброзные оболочки, а также в бумажные пакеты и сетчатые оболочки.

Технические характеристики

Модель	КН-3С
Цикл клипсования, не более, сек	2
Диаметр клипсуемой оболочки, мм	40 - 120
Тип скрепки *	В, ВР
Привод пережима оболочки	ручной
Привод зажима скрепки	пневматический
Подача петли	ручная
Устройство маркировки даты	опция
Исполнение	настольное
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа	0,4
Расход воздуха, не более, л/ход	0,6
Габаритные размеры, мм: Длина*Ширина*Высота	450*250*920
Вес нетто, кг	10

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

ДОСТОИНСТВА:

- наличие отрезного ножа для удаления отхода оболочки или пакета;
- универсальность, простота, надежность в эксплуатации.









ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО"

Республика Беларусь

224032 г. Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д

www.kompo.by

e-mail: kompo@kompo.by

   +375 33 911-30-30
 КОМПО
 kompo_by
 kompoequipment